








Системы капельного полива

Капельный полив растений имеет ряд преимуществ: вода подается непосредственно к корням, исключаются солнечные ожоги листьев, температура воды комфортная для растений, повышается урожайность до трех раз, экономия воды в 2-3 раза. Системы капельного полива так же используются для внесения удобрений. В магазинах компании «Формика» всегда в продаже быстросборный водопровод.

Наименование	Описание	Цена руб./шт.	Фото
АкваПланет 60 г.Москва Автоматический	Автоматический полив. Система подключается к емкости с водой, капельницами, насосом и поплавком. Комплект на 60 растений или полив 2-х, 3-х грядок. Питание - от сети 220/12 В или от 8 батареек. Батарейки в комплект не входят.	4851	
Синьор Помидор Без автоматики	Система капельного полива без автоматики Синьор Помидор рассчитана на полив 60-ти растений (посадки 2-3 грядки). Система подключается к емкости с водой.	1911	
Синьор Помидор Таймер полива шаровый	Таймер полива предназначен для автоматизации процесса полива растений. Он работает с системой капельного полива от Синьора Помидора без автоматики. Таймер подсоединяется с помощью трубы или шланга с краном к водопроводу, насосу или бочке, поднятой над землей.	1911	
Система ленточного капельного полива без автоматики			
«Теплица Парник» №7 г.Струнино	Простой в сборке набор для капельного полива 2-х грядок по 12 метров. Подсоединяется к обычному садовому шлангу.	630	
Комплектующие для капельного полива			
Шланг поливочный d 12-14, бухта 10 м	Позволяет расширить, удлинить комплект. (рем. комплект)	280	
Расширительный комплект «Синьор помидор»	Расширительный комплект предназначен для увеличения точек полива. Рассчитан на 12 дополнительных мест полива. Можно использовать для ремонта системы полива или при потере отдельных ее частей.	658	

Автоматический открыватель форточек

Автопроветриватель — это полностью автономное автоматическое открывание-закрывание форточек теплицы в зависимости от температуры. Не требует электричества, батареек или других источников энергии. Работает только за счет тепла.

Наименование	Описание	Цена руб/шт	Фото
Автопроветриватели			
Univent Дания	Каркас с алюминиево-оцинкованным покрытием, усиленный (толщина 3мм). Максимальная высота открывания форточки 45см. Сила открывания до 15кг. Максимальная температура открывания +30С. Температура открывания регулируется от +17 до +25С. Гарантия 2 года.	2900	
Открыватель форточек для теплиц Россия — Дания	Каркас металлический оцинкованный, толщина металла 2мм. Поршень открывателя производства Дании. Гарантия 2 года.	2535	