

СТЕКЛОПЛАСТИКОВАЯ КОМПОЗИТНАЯ АРМАТУРА

Наименование	Диаметр, мм	Намотка, м.п.	Ед.изм	Цена, руб.
Арматура композитная стеклопластиковая	6	50 / 100	м.п.	21
	8	50 / 100	м.п.	29
	10	50 / 100	м.п.	42
	12	50	м.п.	62


ТОЧНАЯ НАМОТКА

ПРОДУКЦИЯ СЕРТИФИЦИРОВАНА

ПЛАСТИКОВАЯ ЭТИКЕТКА

ВЫГОДНАЯ ЦЕНА

Фиксаторы для арматуры — это закладное изделие, при помощи которого выполняется соблюдение толщины защитного слоя между арматурной сеткой и опалубкой. Применение фиксатора арматуры позволяет предотвращать такие дефекты, как проявление сегментов арматуры на внешних поверхностях потолков, либо стен, вследствие соприкосновения ее с опалубкой.

Наименование	Изображение	Описание	Применение	Цена, руб/шт.
Звездочка №25		Фиксатор арматуры от 5 до 16мм. Обеспечивает защитный слой 25мм.	Используется для вертикальной и горизонтальной укладки	1,7
Звездочка №30		Фиксатор арматуры от 6 до 20мм. Обеспечивает защитный слой 30мм.		3,0
Стульчик 20		Фиксатор арматуры от 6 до 18мм. Обеспечивает защитный слой 20мм.	Предназначен для укладки арматуры в горизонтальной плоскости	2,0
Стульчик 30		Фиксатор арматуры от 6 до 18мм. Обеспечивает защитный слой 30мм.		3,0
Стойка 20/25/30/35		Фиксатор арматуры от 5 до 16мм. Обеспечивает защитный слой 20/25/30/35 мм.		2,1
Стойка 35/40/45/50		Фиксатор арматуры от 5 до 16мм. Обеспечивает защитный слой 35/40/45/50 мм.		4,0
Опора на сыпучий грунт		Служит основанием под фиксаторы «Стульчик» и «Стойка» при их установке на сыпучие основания или гидроизоляцию		5,5

СЕРВИСНАЯ ДОСТАВКА

Офис продаж: Троицкий тр., 48Б, 1-й этаж (вход с крыльцом)

Садово-строительный центр «Меридиан»: СНТ «Колющинец», 1-я улица, 61 участок, въезд с а/д «Меридиан»

Садово-строительный край «Дружба»: СНТ «Дружба», 20-я дорога, 379 участок. (Бродокалмакский тр. ост. Сад Учитель)

Тел. 8 (351) 211-20-30

тел. 8 (351) 223-01-01

тел. 8 (351) 223-77-66